

ADVANCE LITE

PROFESSIONAL

REFLECTOR LED ULTRA DELGADO




Reflector LED ultra delgado, trabaja en condiciones bajo 40°C

FICHA TÉCNICA

AD-7202



Resistente a rayos UV



Características

APLICACIÓN	REFLECTOR LED PARA EXTERIOR
CÓDIGO	AD-7202
LED	SMD 2835
VOLTAJE	100-240V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
POTENCIA	50W
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE CONEXIÓN	CABLE ELÉCTRICO (L Y N)
MATERIAL	REFLECTOR PLÁSTICO CRISTAL TEMPLADO
COLOR	CUERPO BLANCO MARCO NEGRO

ENTORNOS DE APLICACIÓN



BENEFICIOS

Tecnología LED
Fácil instalación
Bajo consumo
Atractivo visual

CONTENIDO

1 Reflector
1 instructivo de instalación y garantía

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	100-240V~
Potencia Nominal	50W
Factor de potencia	0.9
CHIP LED	SMD 2835
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40 A 60°
CONTROL DE ATENUACIÓN	No

DATOS FOTOMÉTRICOS

Tecnología	LED
Luminosidad	4500Lm
VIDA PROMEDIO	30,000 HRS.
IRC	80
ÁNGULO DE APERTURA	120°

CERTIFICACIONES

NORMAS	ANCE, NOM
PROTECCIÓN	IP65



APLICACIONES DE USO



LUCENT LIGHT
SOCI DE CV